

Cambiaolio

CAMBIAOLIO risponde all'esigenza sempre più frequente di estrarre l'olio esausto delle automobili direttamente dalla sede dell'asta di controllo del livello dell'olio.

Tramite un'operazione semplice e pulita è possibile aspirare tutto l'olio esausto e raccogliarlo direttamente in un contenitore di stoccaggio temporaneo per poi essere smaltito in accordo alle leggi vigenti.

L'attrezzatura è dotata di una speciale pompa centrifuga autoadescante, azionata elettricamente, capace di generare elevate depressioni.

L'assenza del contatto tra parti striscianti con la presenza di olio esausto contaminato evita il deterioramento dovuto all'usura e garantisce nel tempo le prestazioni della pompa.

Il tubo in aspirazione è completato con vuotometro per la segnalazione dell'avvenuto svuotamento e di attacco rapido per le sonde in dotazione.

Il supporto è carrellato per facilitare gli spostamenti e l'utilizzo.

Compatto, leggero, di facile uso e manutenzione è uno strumento indispensabile nelle officine e nelle stazioni di servizio.

Prestazioni

Portate da 2 a 10 l/min

Funzionamento continuo

Rumorosità minore di 70 dB

Alimentazione 220 volt/50Hz

Potenza 750 Watt

Caratteristiche tecniche:

- Supporto carrellato a struttura tubolare con trattamento anticorrosione e verniciatura di finitura per uso esterno.
- Pompa centrifuga autoadescante ad anello liquido.
- Motore ad induzione autoventilato IP55, con protezione termica
- Vuotometro per verifica funzionamento pompa e avvenuto svuotamento
- Tubo in aspirazione completo di attacco rapido per sonde.

- Dotazione di sonde completa per coprire le autovetture in commercio composta da:
 - 1 sonda semirigida Ø 6 x 800 mm
 - 1 sonda semirigida Ø 8 x 800 mm
 - 1 sonda rigida Ø 8 x 650 mm
 - 1 sonda rigida Ø 9 x 650 mm
- Portasonde asportabile con fondo sigillato per raccolta dell'olio di gocciolamento dalle sonde
- Serbatoio mobile di recupero olio in polietilene, bianco trasparente, capacità 12 litri.



cod. 3850 CAMBIAOLIO

