

Contenitori in polietilene trasportabili per urea

La dotazione standard comprende:

Tappo di carico con valvola di sicurezza, Pompa a batteria 12 o 24 VDC, portata 20 lt/min, tubo flessibile di erogazione 4 mt con pistola automatica, cavi elettrici da 4 mt con pinze per il collegamento alla batteria.

Optional: - contalitri digitale su pistola (**Art.5548**) - Bacino in lamiera per versione TC440 (**Art.BTC**)



Art. TC220U Contenitore da 220 litri.



Art. TCB220U Contenitore da 220 litri con coperchio



Art. TC440U Contenitore da 440 litri.



Art. TC440UPK Contenitore da 440 litri sagomato per veicoli Pick-up

Modelli carrellati con pompa rotativa manuale, con pistola manuale in plastica e 3 mt di tubo di erogazione.



Art. TR55U Contenitore carrellato da 55 litri.

Art. TR110U Contenitore carrellato da 110 litri.

Art.	Capacità (Litri)	Peso Kg.	Pompa	Dimensioni (mm)
TC220U	220	24	20 l/min 12 VDC	910 x 600 x 665 h
TCB220U	220	26	20 l/min 12 VDC	910 x 600 x 665 h
TC440U	440	42	20 l/min 12 VDC	1200 x 800 x 785 h
TC440UPK	440	42	20 l/min 12 VDC	1200 x 800 x 830 h
TR55U	55	9	manuale	460 x 360 x 900 h
TR110U	110	13	manuale	60 x 440 x 1100 h