

Contenitori-Distributori

per gasolio OMOLOGATI M.I.

con erogatore in pompa manuale

Conformi D.M. 22/11/2017



SERBATOIO

cilindrico orizzontale su staffe di appoggio antirotolamento, in lamiera d'acciaio al carbonio di prima scelta, VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori: passo d'uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione, attacco di carico a presa rapida da 3" in ottone luchettabile, valvola limitatrice di carico al 90% della capacità, tubo di sfiato da 1"1/2 sfociante a **2,40 m** dal piano di calpestio e dotato di apposito dispositivo tagliafiamma in ottone, indicatore di livello visibile esternamente, manicotto di scarico sul fondo con rubinetto a sfera da 3/4" e tappo di sicurezza, golfari di sollevamento, presa di messa a terra ed equipotenzialità, tubo di aspirazione esterno rialzato per consentire il deposito del fondame di gasolio, dotato di valvola di non ritorno da 1", rubinetto a sfera da 1" e tubo di collegamento rigido al gruppo erogatore.

GRUPPO EROGATORE

con pompa manuale rotativa 30 litri/min, tubo di erogazione in gomma con raccordi a pressione lunghezza 6 mt., pistola travaso in alluminio a chiusura manuale con raccordo girevole e porta pistola. In aspirazione rubinetto da 1" e valvola di ritegno.

BACINO DI CONTENIMENTO

In lamiera di acciaio al carbonio di prima scelta S235JR, con telaio di fondo autoportante già imbullonato al serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno:

- **capacità di raccolta non inferiore al 110% della capacità geometrica complessiva del serbatoio.**
- **dotato di 4 staffe per ancoraggio al terreno.**
- scarico da 1" con tappo di sicurezza,
- 4 supporti per montanti tettoia
- VERNICIATO RAL 7024.

Art.	Capacità (litri)	Dimensioni (senza tettoia) (LxPxH mm)
CD5/GEM/B5110%	498	1200X1200X1300
CD9/GEM/B9110%	992	1500x2000x1500
CD15/GEM/B15110%	1575	1500x2450x1500