

# Contenitori per Olio Esausto

## CONTENITORE ECOLOGICO IN ACCIAIO PER STOCCAGGIO OLIO ESAUSTO




Art. SE500CK

CONFORME al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, al D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, al D.Lgs. n. 392 del 16/05/1996 in ATTUAZIONE DIRETTIVE 75/439/CEE, 87/101/CEE, 2000/53/CEE.

- Contenitore per il recupero di olio esausto con vasca di contenimento a intercapedine.
- Capacità serbatoio **500 litri**
- Costruito in lamiera di acciaio al carbonio di prima scelta S235JR.
- Verniciatura a polveri epossidiche Ral 9005
- Vano scola filtri con griglia e coperchio di chiusura con maniglia e cerniere.
- Indicatore di livello.
- **zoccoli h=100 mm per presa/movimentazione.**
- Spia sicurezza di segnalazione intercapedine
- Pittogrammi di segnalazione e sicurezza.

Dimensioni:  
750 x 750 x h = 1000 mm



Indicatore livello



Spia verifica vasca sicurezza



Vano scola filtri

## CONTENITORE ECOLOGICO IN POLIETILENE PER STOCCAGGIO OLIO ESAUSTO

CONFORME al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, al D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, al D.Lgs. n. 392 del 16/05/1996 in ATTUAZIONE DIRETTIVE 75/439/CEE, 87/101/CEE, 2000/53/CEE.

- Contenitore per il recupero di olio esausto con vasca di contenimento a intercapedine.
- Capacità serbatoio **300 o 500 litri**
- Costruito in POLIETILENE ALTA DENSITA'.
- Vano carico con scola filtri e coperchio di chiusura.
- Indicatore di livello.
- Spia sicurezza di segnalazione intercapedine
- Pittogrammi di segnalazione e sicurezza.



Art.	Dimensioni (mm)	Capacità (Litri)
SE500	960 x h 1240	500
SE300	820 x h 1080	300



indicatore livello



boccaporto con scola filtri