

Distributore serie Industriale Fimac

DISTRIBUTORE INDUSTRIALE concepito per utilizzo da parte di clienti privati che necessitano di erogare carburante da serbatoi propri, quali trasportatori, municipalità, vigili del fuoco, esercito, ecc garantendo però l'elevato livello di prestazioni e precisione dei modelli stradali.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI:

- Pompa volumetrica a palette FIMAC con degasatore incorporato, costruzione compatta con corpo in ghisa, by-Pass regolabile, filtro e valvole di non ritorno incorporate. Prevalenza 5 metri. **Portata 50 o 80 litri/min.**
- Motore elettrico in costruzione antideflagrante di potenza adeguata alla pompa, alimentazione 380 V trifase.
- Misuratore volumetrico FIMAC a quattro pistoni, corpo in ghisa, regolazione su ciascuno dei quattro pistoni, precisione di misura +/- 0,2%, altissima ripetibilità.
- Testata volumetrica elettronica monofronte che permette la visualizzazione dei litri erogati per ciascuna operazione e totalizzatore per il conteggio dell'erogato totale. (display a cristalli liquidi retro-illuminato).
- Carrozzeria in lamiera di acciaio inossidabile.
- Pistola Automatica **ZVA Elaflex**
- Manichetta di erogazione Professionale **lungh. 6 mt.**
- Predisposizione per collegamento a sistema gestionale.

Il gruppo idraulico FIMAC (pompa e misuratore) è approvato a livello metrico con certificato CEE e le testate sono tutte di tipo approvato a livello metrico.

Art. 4650 IND

DISTRIBUTORE FIMAC 50 litri/min

Art. 4680 IND

DISTRIBUTORE FIMAC 80 litri/min

